


Atomex motorolaj szivárgás Stop

A motorolaj szivárgását megszüntető adalék

Az alkalmazott speciális anyagok helyreállítják a tömítések rugalmasságát, megszüntetik a szivárgást a motor különböző részein.

Megszünteti a szivárgást a tömítés-fém kapcsolatknál



Adalék alkalmazása előtt

Adalék alkalmazása után



Előnyök

- Visszaállítja a gumi tömítések rugalmasságát
- Megállítja és meggátolja az olaj jövőbeli szivárgását
- Javítja a tömítettséget a tömítés-fém kapcsolatknál
- Nincs szükség drága javításra
- Minden motorolaj típusal kompatibilis
- Biztonságos turbófeltöltős motorok esetén is.

Alumínium flakon 250ml XA 41813

Használati utasítás

Öntse az adalékot a meleg motorolajba az olajbetöltő nyíláson át. A tömítő hatás 300-500 km alatt alakul ki. Minden motortípus esetén alkalmazható: jármű, helyhez kötött üzem, motoros hajók, motorkerékpárok, stb.

Adagolás

1 palack (250 ml) adalék 4-5 liter motorolajhoz elegendő. Kis motorok esetén az adalék mennyisége ne haladja meg a motorolaj 10%-át.